


Art.-Nr.:

P111526	DESME A.15 selbstausrichtendes Lichtschrankpaar. Reichweite 30 m. Versorgungsspannung 24 V ac/dc.
P111527	DESME A.15 O Lichtschrankpaar ist horizontal 40° und vertikal bis 10° einstellbar. Synchronisiertes Infrarot-Signal, verhindert die gegenseitige Beeinflussung der Sender. Reichweite 30 m. Versorgungsspannung 24V ac/dc.

Abmessungen



VORTEILE

Integrierbarkeit und Design: Design, Innovation und Technik. Dafür steht unsere neu entwickelte Produktlinie. Die Lichtschraken vereinen Stil, Funktionalität, Praktikabilität, Sicherheit und Ergonomie zu einem perfekten Ganzen.

Super einfache Installation: Da beim Modell DESME A. der Infrarotstrahl ausgerichtet werden kann, wird die Installation der Lichtschraken schnell und einfach – auch, wenn die Wände oder Montageplätze nicht aufeinander ausgerichtet wurden. Dies spart Zeit und ermöglicht eine saubere, einwandfreie Installation.

Sicherheit: Das Infrarotsignal, das die DESME A.15 O generiert, ist verschlüsselt und synchronisiert. Somit kann der jeweilige Empfänger nur die Informationen des ihm zugewiesenen Senders empfangen – dadurch wird verhindert, dass die Lichtschraken sich gegenseitig beeinflussen.


ZUBEHÖR



PHP - P903018
Alu-Ständer für Lichtschrake THEA/DESME inklusive Grundplatte.
Höhe 55 cm



PHP2 - P903019
Alu-Ständer für 2 Lichtschraken THEA/DESME inklusive Grundplatte.
Höhe 105 cm



PHP BA1 - P903023
Montagevorrichtung für THEA/DESME Lichtschraken an GIOTTO, MOOVI und MICHELANGELO Schrankengehäusen



ACV20 - P903024
Vandalismus Schutzabdeckung für THEA/DESME Lichtschrake